

Tipps für Tankstellen

Alarmanlage bestehend aus Einbruchsmeldeanlage und Überfalltaster
Überfalltaster nur mit stillem Alarm zur hilfeleistenden Stellen. – Tagschaltung.
Nachtschaltung für den Einbruchschutz.

Errichtet vom befugten Unternehmer wie VSÖ Errichter (www.vsoe.at) – Verband der
Sicherheitsunternehmen Österreichs
oder anderen konzessionierten Alarmanlagenerrichter (www.elektroinnung.at/errichter_von_Alarmanlagen)

Alarmanlage soll von außen gut sichtbar sein. An der Gebäudefront soll der Kasten mit
Sirene u. Drehlicht angebracht werden.

Einwurfresor, am besten im Fußboden des Kassenbereiches versenkt mit Elektronikschloss,
welche sich z.B. nur um 10.00 Uhr vormittags öffnen lässt. Sonst soll die Wegstrecke für den
Geldtransport gering gehalten werden. Tankpersonal darf nur einen geringen Betrag, welcher
unbedingt zum wechseln notwendig ist, in der Kasse haben.

Durchgriffschutz
Überstiegssicherung

Videoüberwachung:

zumindest Überwachung des Eingangs und des Kassenbereiches, aber auch Lieferanten- und
Kundenbereich. Die Kameras gut sichtbar montieren. Eventuell
Montage von Sicherheitsspiegeln um potentielle Täter besser beobachten zu können.
Videoüberwachung auch vom befugten Alarmanlagenerrichter

Sichtschutz für die Kasse selbst, der Kassenbereich soll aber einsehbar sein.

Verschiedene bauliche Maßnahmen:

der Kundeneingang soll von innen überblickt werden können – um bedenkliche Vorgänge
frühzeitig erkennen zu können,
gut Beleuchtung des Einganges - auch im Hinblick auf die Videoüberwachung.
Sollten Nebeneingänge vorhanden sein, so sollen die ständig verschlossen bleiben. Solche
Eingänge nur in Ausnahmefällen verwenden – Überfallgefahr – gute Ausleuchtung

Einbruchschutz:

Einbruchshemmende Fenster und Türen einbauen. Nachträgliche Sicherungen überlegen. Die
Türen gegen Aushebeln, Zylinderabbrechen und Zylinderziehen schützen. Fenster und Türen
mit einer durchwurfhemmender Verglasung ausstatten.