

## Katalog der Prüfpositionen

Dieser Katalog enthält die häufigsten Mängel und ihre Zuordnung in eine der Mängelgruppen. Die Entscheidung über die Zuordnung in die entsprechende Mängelgruppe liegt in der pflichtgemäßen Entscheidung des für die Prüfung oder Begutachtung verantwortlichen Organs.

Prüfnummern für Formblatt	Position	Zuordnung	Anmerkung
6.	<b>Fahrgestell, am Fahrgestell befestigte Teile</b>		
6.1	<b>Fahrgestell oder Fahrgestellrahmen und daran befestigte Teile</b>		
6.1.1	<b>Rahmen und sonstige tragende Teile</b>		
	Allgemeiner Zustand		
	Bruch oder Riss	SM, GV	
	erhebliche Verbiegungen	SM, GV	
	erhebliche Korrosionsschäden mit wesentlicher Schwächung der Bauteile	SM, GV	
	geringe Korrosionsschäden, die kein Erneuern des Bauteils oder Verwendung spezieller Reparaturbleche erfordern	LM, SM	
	unsachgemäße Verbindungen	SM, GV	
	mehrere Rahmennieten oder -schrauben gelockert oder gebrochen	SM, GV	
	Schäden bei einzelnen Nieten oder Schrauben	LM	
6.1.2	<b>Abgasführungen und Schalldämpfer:</b>		
	Auspuffanlage oder Leitungen undicht	LM, SM	
	Aufhängung beschädigt	SM	
	mangelhafte Befestigung	SM	
	entspricht nicht der Genehmigung	VM	
6.1.3	<b>Kraftstoffbehälter und -leitungen</b>		
	undicht	SM, GV	
	Kraftstoffschläuche leicht porös aber dicht	LM	
	ungeeignete Befestigung des Behälters	SM	
	mangelhafte Verlegung der Kraftstoffleitung	LM, SM, GV	
	Kraftstoffleitungen stark korrodiert	SM	
	Tankverschluss fehlt	SM, GV	
	Kraftstoffbehälter deformiert	LM, SM	
6.1.4	<b>Abmessungen und Zustand des Unterfahrschutzes und Seitenunterfahrschutzes bei Lastkraftwagen und Anhängern in den Abmessungen unzureichend bzw. fehlt</b>	SM, VM	Unterfahrschutz für vorne und hinten sofern vorgeschrieben
	Befestigung lose	LM, SM	
	verbogen	LM	

6.1.5	<b>Halterung des Ersatzrades</b> Befestigung lose Sicherung des Ersatzrades fehlt	SM SM	
6.1.6	<b>Verbindungseinrichtungen am Zugfahrzeug, Anhänger und Sattelanhänger</b> <b>Fahrzeugverbindende Einrichtungen</b> (Anhängerkupplung, Sattelkupplung) schadhaft, in der Funktion beeinträchtigt übermäßiges Spiel (Verschleißgrenze überschritten) unzureichende Befestigung Sicherung defekt oder fehlt nicht selbsttätig schließend <b>Zugeinrichtung am Anhänger</b> Befestigung gelockert, zu großes Spiel schadhafte Sicherung der Befestigung Zuggabel/Zugrohr stark verbogen oder angerissen Zuggabel/Zugrohr unzulässig oder unsachgemäß reparaturgeschweißt Höheneinstellung fehlt oder unzureichend Kugelpfanne nicht arretierbar oder sicherbar Sicherungsverbindung fehlt oder unbrauchbar Typenschild/Genemigungszeichen fehlt	LM, SM, GV SM, GV SM, GV GV VM SM, GV SM, GV SM, GV SM, GV SM SM, GV SM VM	wenn vorgeschrieben
6.1.7	<b>Abschleppeinrichtung vorne/hinten</b> fehlt oder unbrauchbar (falls erforderlich)	SM, VM	
6.2	<b>Führerhaus , Karosserie und Aufbauten</b>		
6.2.1	<b>Allgemeiner Zustand</b> gefährdende Fahrzeugteile innen oder außen nicht genehmigte Veränderungen (Zu- oder Anbauten) unsachgemäße Veränderungen (Zu- oder Anbauten) Laderaumboden, Wände, Rungen, Verschlüsse: ungenügende Befestigung starke Beschädigungen Laderaumplane, Gestell, Verschlüsse Spriegelgestell beschädigt unzureichende Befestigung Bordwandverschlüsse schadhaft Korrosionsschäden an tragenden Teilen Radabdeckungen fehlen Radabdeckungen nicht ausreichend wirksam Spritzschutz fehlt oder ohne entsprechende Genehmigung	LM, SM, GV VM SM, GV SM SM LM, SM SM LM, SM LM, SM, GV SM LM, SM SM	für Fahrzeuge der Klassen N2 > 7,5 t, N3 und M3 mit Genehmigung. nach dem 08.09.1999

6.2.2	<b>Befestigung</b> Kippmechanismus des Führerhauses beschädigt oder ausgeschlagen Sicherung fehlt oder unzureichend Niederspannvorrichtung fehlt oder wirkungslos Hydraulik- oder Druckluftteil undicht Luftleiteinrichtungen (Spoiler) unzureichend Befestigung	LM, SM SM, GV SM LM, SM LM, SM
6.2.3	<b>Türen und Schlösser</b> unbeabsichtigtes Öffnen möglich Tür fehlt Tür durchgerostet Tür schließt schlecht, nicht schließbar Fronthaubenfanghaken funktionslos oder fehlt Scharniere beschädigt	SM, GV SM, VM LM, SM LM, SM SM LM, SM
6.2.4	<b>Boden</b> Korrosionsschäden wesentliche Schwächung von Bauteilen bei Fahrzeugen mit selbsttragender Karosserie	LM, SM SM, GV
6.2.5	<b>Sitze</b> Sitzbefestigung unzureichend keine sichere Lehnenbefestigung oder Arretierung nicht vorschriftsmäßige Sitzausführung Sitzpolster schadhafte Haltegriffe fehlen oder locker Kopfstütze (soweit vorgesehen) fehlt oder nicht arretierbar Pedale oder Betätigungseinrichtungen Pedale nicht gleitsicher	SM, GV SM, GV SM LM SM SM LM