

## Kindersessel - Arbeitsschritte:

Folgende Arbeitsschritte sind durch den/die Kandidaten/Innen bei diesem Stück in der Werkstatt vor der Kommission zu machen:

- \*) Unterkante der Seitenteile mittels Schablone auf der Tischfräse mit Anlauftring fräsen
- \*) Laufrahmen und Lade
- \*) Lade mit Lauf-, Streif- und Kippleisten genau einpassen
- \*) Gesamtes Stück fein schleifen, Kanten brechen, funktionstauglich
- \*) Längskanten der Häupter, der Rückenlehne, des Quersteiges, der Sitzplatte und der Grifflöcher lt. Plan runden

Erst wenn alle oben angeführten Schritte durchgeführt wurden und der Kindersessel fix und fertig ist, beginnt die Kommission zu bewerten.

Wenn das Stück nicht komplett fix und fertig ist, wird dieses Stück negativ bewertet.

Ein fix und fertiges Stück heißt aber nicht, dass der/die Kandidat/In auf jeden Fall durchgekommen ist!

Bei der Bewertung werden die Maßgenauigkeit laut Plan, die gesamte Ausführung des Stückes, das Arbeiten an den Maschinen und an der Hobelbank sowie die Sauberkeit beim Arbeiten des gesamten Tages miteinbezogen.

Kandidaten/Innen ohne persönliche Schutzausrüstungen werden an diesem Tag zur Prüfung nicht zugelassen!