

## Kindersessel - Beschreibung:

Der Kindersessel wird aus Fichte Natur gefertigt.  
Sitzplatte, Rückenlehne, oberer Quersteg und die beiden Seitenhäupter kommen aus 16mm Fichte 3 - schicht - Platten.  
Der Laufrahmen und die Lade werden aus Fichte Massiv gefertigt.  
Der Ladenboden wird aus einer 4mm dicken Sperrholzplatte gefertigt.  
Lauf-, Streif- und Kippleisten Buche massiv.

Der Kindersessel besteht aus einer Sitzplatte mit einer Lade darunter. Vorderkanten der Sitzplatte gerundet.  
Die Lade wird als „englischer Zug“ ausgeführt und läuft auf einem Laufrahmen.  
Am Vorderstück werden Halbverdeckte Zinken, an den Hinterstücken offene Zinken als Verbindung ausgeführt.  
Der Laufrahmen hat Schlitz- und Zapfenverbindungen, das Vorder- und das Hinterstück werden als Schlitzstücke ausgeführt.  
Das hintere Laufrahmenfries muss entsprechend der Rückwand abgeschrägt werden.  
Der Laufrahmen wird seitlich in die beiden Seitenhäupter gedübelt.  
Das Ladenvorderstück reicht bis 2mm über die untere Kante des Laufrahmens.  
Die Lade läuft zwischen Lauf-, Streif- und Kippleisten.

Die Sitzplatte wird mit den Seitenhäuptern auf jeder Seite mit jeweils 3 Stück 8mm Holzdübeln verdübelt.

Die Rückwand und der obere Quersteg des Sessels werden ebenfalls mit Holzdübeln mit den Seitenhäuptern verbunden.  
Alle Aussenkanten der Häupter, Sitzplatte, Querstege und Grifflöcher werden lt. Plan gerundet.

Die untere Standflächenkante des Sessels wird ebenfalls laut Plan als Segmentbogen gerundet ausgeführt.

Außenmaße des Kindersessels:  
591mm hoch, 312mm breit und 312mm Gesamttiefe.