

Kindersessel - Materialinfo:

Das gesamte Material wird Seitens der Kommission bereitgestellt.

Dies betrifft:

Plattenmaterial Fichten 3-schicht-Platten

Massivholz für Laufrahmen und Lade

Sperrholzboden für Lade

Erforderliche Beschläge

Alle Platten sind fertig zugeschnitten und fertig gedübelt.

Die Laufrahmenfrieße sind in Dicke und Breite fertig ausgehobelt, müssen entsprechend abgelängt werden.

Ladenholz ist in Dicke und Breite fertig ausgehobelt, muss entsprechend abgelängt werden.

Lauf-, Streif- und Kippleisten sind fertig ausgehobelt, müssen entsprechend abgelängt werden.

Die beiden Seitenteile sind schon fertig gefräst, incl. Grifflöcher.

Die untere Ausnehmung in den Seitenhäuptern muss mit einer Schablone am Anlauring gefräst werden.

Von den Kandidaten/Innen sind die erforderlichen Handwerkzeuge und eventuell Handmaschinen (Akkuschrauber, 8mm Dübelbohrer, Dübelspitzen) mitzubringen.

Handmaschinen wie Stichsägen, alle Arten von Handschleifmaschinen,... dürfen nur in Verwendung eines Staubsaugers verwendet werden!