

Nachtkasterl – Arbeitsschritte:

Folgende Arbeitsschritte sind durch den/die Kandidaten/Innen bei diesem Stück in der Werkstatt vor der Kommission zu machen:

- *) Ausnehmung an der Unterkante der beiden Häupter mittels Schablone auf der Tischfräse mit Anlaufring fräsen
- *) verleimen des gesamten Stückes
- *) Lade anfertigen (Zinken, Bodenmontage)
- *) Lade mit Lauf- und Kippleisten genau einpassen
- *) Klappe mit gefälztem Rahmen anfertigen, diesen genau einpassen und mit 2 Knopfscharnieren rechts anschlagen, Kugelschnappermontage links
- *) Gesamtes Stück fein schleifen, Kanten brechen, erforderliche Kanten lt. Plan mit Oberfräse runden, funktionstauglich
- *) Plexiglas als Füllung in die Türe einpassen und mit Glasleisten fixieren

Erst wenn alle oben angeführten Schritte durchgeführt wurden und das Nachtkasterl fix und fertig ist, beginnt die Kommission zu bewerten.

Wenn das Stück nicht komplett fix und fertig ist, wird dieses Stück negativ bewertet.

Ein fix und fertiges Stück heißt aber nicht, dass der/die Kandidat/In auf jeden Fall durchgekommen ist!

Bei der Bewertung werden die Maßgenauigkeit laut Plan, die gesamte Ausführung des Stückes, das Arbeiten an den Maschinen und an der Hobelbank sowie die Sauberkeit beim Arbeiten des gesamten Tages miteinbezogen.

Kandidaten/Innen ohne persönliche Schutzausrüstungen werden an diesem Tag zur Prüfung nicht zugelassen!