

## Stückliste gesamt

Pos.	Stk.	BMK	Bezeichnung	Kategorie ELEKTRO – Materialliste	Schäcke Art-			
1	1	-X01	CEE-Wandstecker	5-polig, 400V/16A, 6h, Schraubkontakt	16 A/5 pol/400 V/6 h/50-60 Hz/IP 44			
			Kabelverschraubung	PG 13,5 / M 20	2685124			
2	1	-X1.1	CEE-Wandsteckdose	4-polig, 400V/16A, 6h, Schraubkontakt	16 A/4 pol/400 V/6 h/50-60 Hz/IP 44			
			Kabelverschraubung	PG 16 / M 25	709522			
3	1	-S1	Hauptschalter	3x400V, 16A, 4-polig	Farbe rot-gelb			
4	1	-F1	Sicherungsautomat	3-polig 10A, Typ C				
5	1	-F2	Sicherungsautomat	1+N-polig 6A, Typ B				
6	1	-Q1	Schütz	Contacteur, AC-3 4kW/400V, 1NO, DC 24V, 3-POLE	Siemens Sirius 3RT2016-1BB41 (Size S00, screw connection)			
7	1	-F1.1	Motorschutzschalter	3-polig 0,63-1A				
8	1	-T1	Frequenzumrichter	3x400V, 0,75kW	pDrive MXeco 4V 0,75			
			Bedienterminal	ansteckbar an Frequenzumrichter	ELN8P01100			
9	1	-T2	Trafo	230V AC/24V DC/15W	Schneider Electric ABL8MEM24006			
			Speicherprogrammierbare Steuerung	COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 14 DI DC/10 DO, RELAY	Siemens CPU 1214C AC/DC/Relay (6ES7 214--1BG40-0XB0)			
10	1	-A1	Geräteleitung 3x1,5mm <sup>2</sup>	Schukostecker vergossen				
					891924			
11	1	-S01	Not-Aus Schalter	zwangsgeführt, lösbar durch Drehen	Betätigung			
					2673703			
					Halterung			
					1800159			
12	1	-S1.1	Umschalter mit 0-Stellung	Hand-0-Auto Schalter	Kontaktblock 2 Stk.!!			
					1792466			
					Not-Aus-Schild			
					1037714			
13	2	-S2	Taster Schliesser	Start	CH10 A210-621E H-0-A			
					1308580			
					Betätigung			
					3105059			
					Halterung			
					1800159			
14	2	-S3	Taster Öffner	Stop	Kontaktblock			
					1792474			
					Bezeichnungshalterung			
					1835858			
					Bezeichnung			
					1911791			
15	2	-P1, -P2	Signalleuchte grün	24V DC	Betätigung			
					3105067			
					Halterung			
					1800159			
					Kontaktblock			
					1792466			
16	2	-P3	Signalleuchte rot	24V DC	Leuchtmelder grün			
					1800183			
					Halterung			
					1800159			
					Leuchtmittelsockel			
					1792458			
17	5	-S4, -S5, -S6, -S7	Rollenendschalter	24V DC	Leuchtmittel			
					1038125			
					Bezeichnungshalterung			
					1835858			
					Bezeichnung			
					3104672			
18	30	-X1	Durchgangsklemme 2-fach	Farbe grau, querbrückbar	Leuchtmelder rot			
					1800191			
					Halterung			
					1800159			
					Leuchtmittelsockel			
					1792458			
19	5	-X2	Durchgangsklemme 2-fach	Farbe blau, querbrückbar	Leuchtmittel			
					1038125			
					Bezeichnungshalterung			
					1835858			
					Bezeichnung			
					3104672			
20	5	-X2	Schutzleiterklemme 2-fach	Farbe grün-gelb	Leuchtmittelsockel			
					1792458			
					Leuchtmittel			
					1038125			
					Bezeichnungshalterung			
					1835858			
21	10	-X2	Endklammern		Bezeichnung			
					3104672			
					Querbrücke			
					9-fach, teilbar auf kleinere Querbrückungseinheiten			
					1292668			
					22	5		Endplatte
24	1	Verteiler-material	Kleinverteiler	BxHxT= 600x760x210	vormontiert, mit Montageplatte, Kabeldurchführungsplatte unten, Türanschlag rechts, Tür- und Gehäuseeinbauten vorgebohrt			
			1722492					
			15	2m	Hutschiene gelocht für SPS passend	35 mm standard rail	1212052	
			26	10m	Verdrahtungskanal grau geschlitzt	40x40mm	1349724	
			27	7	Verteiler-material	Kabelverschraubung	Pg 13,5 / M20	2685124
						Gegenmutter		2685108
			28	20	Kabelbinderhalteplatte	Grundplatte selbstklebend	2026066	
			29	20	Kabelbinder	302x4,8mm	820369	
			30	40	Blechschraben	selbstschneidend, 4,2x16mm	2661314	
			31	40	Unterleg/Karosseriescheiben M5		2660938	
			32	10	Unterleg/Karosseriescheiben M8		2342677	
			33	10	Federring M8		4471636	
			34	10	Mutter M8		737879	
			35	5m	Verdrahtgs-material	Schlauchleitung 5-polig	H05 VV-F 5G 2,5	5533
36	5m	Schlauchleitung 5-polig	H05 VV-F 5G 1,5	5509				
37	5m	Schlauchleitung 4-polig	H05 VV-F 4G 1,5	5428				
38	20m	Steuerleitung 2-polig	YSLY-OZ 2X 0,75	2376113				
39	30m	Verdrahtgs-material	Leitung schwarz	H07V-K 1,5mm <sup>2</sup>		5959		
			H05V-K 1mm <sup>2</sup>	5134				
40	10m	Verdrahtgs-material	Leitung hellblau	H07V-K 1,5mm <sup>2</sup>		5819		
			H05V-K 1mm <sup>2</sup>	4987				
41	10m	Verdrahtgs-material	Leitung grün-gelb	H07V-K 2,5mm <sup>2</sup>		6033		
			H07V-K 1,5mm <sup>2</sup>	5851				
42	25m	Verdrahtgs-material	H05V-K 1mm <sup>2</sup>	5029				
			Leitung rot	H05V-K 0,75mm <sup>2</sup>		1112937		
43	25m	Verdrahtgs-material	Leitung dunkelblau	H05V-K 0,75mm <sup>2</sup>		397725		
44	10m	Kunststoffwendel (Spiralschlauch)	KW 6	2276054				
45	2m	Kunststoffwendel (Spiralschlauch)	KW 12	2492059				
46	100	Anschlags-material	Adernendhülsen	2,5mm <sup>2</sup> isoliert	3460266			
			Adernendhülsen	1,5mm <sup>2</sup> isoliert	1370022			
			Adernendhülsen	1mm <sup>2</sup> isoliert	1362968			
			Adernendhülsen	0,75mm <sup>2</sup> isoliert	1128523			
49	10	Qetschkabelschuh	1,5mm <sup>2</sup> bzw. 1mm <sup>2</sup> , M5	209236				
50	10	Qetschkabelschuh	2,5mm <sup>2</sup> , M8	209295				
51	2m	Evilon-Rohr	Ø 20mm	3102491				
52	20	Kabelbinder	5x200mm	3042693				
53	15	Installations-material	Evilon-Schelle	Ø 20mm	1586750			
54	30	Spax Linsenkopfschrauben 4x20		2660113				
55	30	Spax Linsenkopfschrauben 3,5x40		2659816				
56	1		Motor	3x400V AC, 0,75 kW	Beistellung			