

Pos.	Stk.	BMK	Bezeichnung	Technische Daten	Bemerkung	Schäcke Art-
1	1	-X01	CEE-Wandstecker	5-polig, 400V/16A, 6h, Schraubkontakt	16 A/5 pol/400 V/6 h/50-60 Hz/IP 44	302414
			Kabelverschraubung	PG 13,5 / M 20		2685124
2	1	-X1.1	CEE-Wandsteckdose	4-polig, 400V/16A, 6h, Schraubkontakt	16 A/4 pol/400 V/6 h/50-60 Hz/IP 44	3483355
			Kabelverschraubung	PG 16 / M 25		709522
3	1	-S1	Hauptschalter	3x400V, 16A, 4-polig	Farbe rot-gelb	346403
4	1	-F1	Sicherungsautomat	3-polig 10A, Typ C		1231219
5	1	-F2	Sicherungsautomat	1+N-polig 6A, Typ B		1230743
6	1	-Q1	Schütz	Contacteur, AC-3 4kW/400V, 1NO, DC 24V, 3-POLE	Siemens Sirius 3RT1016-1BB41 (Size S00, screw connection)	1599305
7	1	-F1.1	Motorschutzschalter	3-polig 0,63-1A		387967
8	1	-T1	Frequenzumrichter	3x400V, 0,75kW	pDrive MXeco 4V 0,75	3259552
			Bedienterminal		ELN8P01100	3259528
9	1	-T2	Trafo	230V AC/24V DC/15W	Schneider Electric ABL8MEM24006	2121492
10	1	-A1	Speicherprogrammierbare Steuerung	COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 14 DI DC/10 DO, RELAY	Siemens CPU 224 AC/DC/Relay (6ES7 214--1BD23--0XB0)	3044092
			Geräteleitung 3x1,5mm²	Schukostecker vergossen		891924
11	1	-S01	Not-Aus Schalter	zwangsgeführt, lösbar durch Drehen	Betätigung	2673703
					Halterung	1800159
					Kontaktblock	1792466
					Not-Aus-Schild	1037714
12	1	-S1.1	Umschalter mit 0-Stellung	Hand-0-Auto Schalter		1308580
13	2	-S2	Taster Schliesser	Start	Betätigung	3105059
					Halterung	1800159
					Kontaktblock	1792474
					Bezeichnungshalterung	1835858
14	2	-S3	Taster Öffner	Stop	Bezeichnung	1911791
					Betätigung	3105067
					Halterung	1800159
					Kontaktblock	1792466
15	2	-P1, -P2	Signalleuchte grün	24V DC	Bezeichnungshalterung	1835858
					Bezeichnung	1911805
					Leuchtmelder grün	1800183
					Halterung	1800159
16	2	-P3	Signalleuchte rot	24V DC	Leuchtmittelsockel	1792458
					Leuchtmittel	1038125
					Bezeichnungshalterung	1835858
					Bezeichnung	3104672
17	5	-S4, -S5, -S6	Rollenendschalter	24V DC		1592661
			Kabelverschraubung	PG 9 / M 16		2685116
18	15		Durchgangsklemme 2-fach	Farbe grau, querbrückbar		982784
19	1		Durchgangsklemme 2-fach	Farbe blau, querbrückbar		982792
20	2		Schutzleiterklemme 2-fach	Farbe grün-gelb		982970
21	4		Endklammern			583448
22	1		Querbrücke	3-fach, lösbar auf kleinere Querbrückengrößen		1292668
23	2		Endplatte	Farbe grau		982814
24	1		Kleinverteiler	BxHxT= 600x760x210	vormontiert, mit Montageplatte, Kabeldurchführungen unten	1722492
15	2m		Hutschiene gelocht für SPS passend	35 mm standard rail		1212052
26	6m		Verdrahtungskanal grau geschlitzt	40x40mm		1349724
27	5		Kabelverschraubung	Pg 13,5 / M20		2685124
28	10		Gegenmutter			2685108
29	10		Kabelbinderhalteplatte	Grundplatte selbstklebend		2026066
30	40		Kabelbinder	302x4,8mm		820369
31	40		Blechsrauben	selbstschneidend, 4,2x16mm		2661314
32	40		Unterleg/Karosseriescheiben M5			2660938
32	2m		Schlauchleitung 5-polig	H05 VV-F 5G 2,5		5533
33	2m		Schlauchleitung 5-polig	H05 VV-F 5G 1,5		5509
34	2m		Schlauchleitung 4-polig	H05 VV-F 4G 1,5		5428
35	10m		Steuerleitung 2-polig	YSLY-OZ 2X 0,75		2376113
36	30m		Leitung schwarz	H07V-K 1,5mm²		5959
				H05V-K 1mm²		5134
37	10m	Verdrahtungs-	Leitung hellblau	H07V-K 1,5mm²		5819
				H05V-K 1mm²		4987
38	10m		Leitung grün-gelb	H07V-K 1,5mm²		5851
				H05V-K 1mm²		5029
39	25m		Leitung rot	H05V-K 0,75mm²		1112937
40	25m		Leitung dunkelblau	H05V-K 0,75mm²		397725
41	10m		Kunststoffwendel (Spiralschlauch)	KW 6		2276054
42	2m		Kunststoffwendel (Spiralschlauch)	KW 12		2492059
43	100		Adernendhülsen	2,5mm² isoliert		3460266
44	100	Anschlags-	Adernendhülsen	1,5mm² isoliert		1370022
				1mm² isoliert		1362968
				0,75mm² isoliert		1128523
46	10		Qetschkabelschuh	1,5mm² bzw. 1mm², M5		209236
47	2m		Evilon-Rohr	Ø 20mm		3102491
48	20	Installations-	Kabelbinder	5x200mm		3042693