

Erläuterungen zum Datenblatt für die Schiffszulassung

Type: Fahrzeugtype wie z.B. Sunbeam 22 oder Sea Ray 18

Fahrzeugname: Name des Bootes falls vorhanden

Fahrzeugart: z.B.: Außenbordmotorboot, Innenbordmotorboot, Segelboot mit Außenbordmotor, Motorzille etc.

Baujahr: Jahr der Erbauung

Baunummer: Baunummer des Bootes

Heimatort: Sitz der Registerbehörde

Baustoff: z.B.: Stahl, Holz, glasfaserverstärktes Kunstharz

Länge: Länge über alles (ohne Anhänge wie z.B. Bugspriet oder Steuer)

Breite: Größte Breite über Alles. An der breitesten Stelle mit Scheuerleisten

Tiefgang: Maximaler Gesamttiefgang

Verdrängung: Gewicht des Bootes inkl. Zuladung und Motor

Tragfähigkeit: Tragfähigkeit des Bootes in Tonnen

Höhe über Wasserlinie: Höchster Punkt über Wasserlinie

Bauwerft: Werftname mit Anschrift

Freibord: Freibordhöhe im beladenen Zustand

BRZ: $0,24 \times (0,55 \times \text{Länge} \times \text{Breite} \times \text{Höhe} \times \text{Inhalt der Aufbauten})$

NRZ: $0,6 \times \text{BRZ}$

Fahrtbereich: z.B.: Fahrtbereich 1 (3 Seemeilen) Mindestlänge 5 m

Fahrtbereich 2 (20 Seemeilen) Mindestlänge 6 m

Fahrtbereich 3 (200 Seemeilen) Mindestlänge 7 m

Fahrtbereich 4 (weltweite Fahrt) Mindestlänge 8 m

Auslegungskategorie: A Hochsee

B außerhalb von Küstengewässern

C küstennahe Gewässer

D geschützte Gewässer

max. Personenzahl: Die vom Bootserzeuger angegebene größte erlaubte Personenzahl in einem Boot.

Motor:

- Leistung (kW): Leistung der Antriebsmaschinen, bei Außenbordmotoren die Leistung an der Propellerwelle

Mindestausrüstung:

- Anker: ein oder zwei Anker mit einer Gesamtmasse von mind. $1,5 \times L$, die ermittelte Gesamtankermasse gilt für Standardanker; für Anker hoher Haltekraft (z.B. Danforth-Anker) darf die Gesamtankermasse um 30 v.H. vermindert werden.
- Ankerkette: ein oder zwei Ankerketten mit einer Länge von mind. $0,5 L$ und einer Bruchlast (kN) von mind. $0,5 L$.
- Ankerleinen: ein oder zwei Ankerleinen mit einer Länge von mind. $4 L$ und einer Bruchlast (kN) von mind. $0,5 L$.
- Handfeuerlöscher: 2 kg ABC-Löscher für Fahrzeuge bis 10 m mit Innenbordmotor, Heiz-, Koch- oder Kühleinrichtungen
- Handruder: Anzahl der Handruder
- Rettungsring: mind. 1 Rettungsring
- Rettungsweste: für jede Person an Bord 1 Rettungsweste gemäß den anzuwendenden Bestimmungen
- Erste-Hilfe-Ausrüstung: gemäß ÖNORM V 5101