

## Bewertungsvorschlag "Zylinderboden" K1/2

*Änderungen sind der Bewertungsjury jederzeit vorbehalten!*

Die Bewertung der Maße darf nur dann erfolgen, wenn diese der Zeichnung auch lagemäßig entsprechen!

Bew	Pos	Zusammenbau (Funktion)		
	1	Zeichnungsgerechte Fertigung	8	8

<i>Maße</i>					±0,2	±0,3	±0,5	
2	Teil 1	L/B	90x90	2 x 4		8		8
3	Teil 1	Gewinde M8 Abstand	60 (66,5 - 67,1)					4
4	Teil 1	Radius	Radius	R8	4 x 2	8		8
5	Teil 2	L/B	90x70	2 x 4		8		8
6	Teil 3	Länge	30	1 x 1	1			1
7	Teil 3	Mittellage zu Teil 2	10 zu Rohr 30	1 x 1	1			1
8	Teil 3	Höhe	Höhe	Rohr mittig / Maß 30 (13,5 - 14,5)			3	3
9	Teil 4	Mittellage	Mittellage zu Teil 1	4 x 1			4	4
								<b>37</b>

<i>Ebenheit</i>								
10	Teil 1	L/B	c, d, e, f	4 x 2			8	
11	Teil 2	L/B	i, k, j	3 x 2			6	
12	Teil 1 zu 2		Übergang	2 x 2			4	
13	Teil 2	Fase	m, l	2 x 1			2	
								<b>20</b>

<i>Winkeligkeit</i>								
14	Teil 1 zu Teil 2		a, g	1 x 2	bis 1mm / 2 P - bis 1,5mm 1 P		2	
15	Teil 1	L/B	c-e, e-d, d-f, f-c	4 x 1			4	
16	Teil 1	(kurze Seite)	b-c, b-d, b-e, b-f	4 x 1			4	
17	Teil 2	L/B	i-k, j-k	2 x 1			2	
18	Teil 2	(kurze Seite)	g-i, g-k, g-j	3 x 1			3	
19	Teil 2	Fase	i-m, j-l	2 x 1			2	
20	Teil 1	Gewinde (Winkel)		4 x 1			4	
								<b>21</b>

<i>Schweißverbindung</i>								
21	Teil 1 zu 2	Schweißnaht		2 x 1			2	
22	Teil 2 zu 3	Schweißnaht		2 x 1			2	
								<b>4</b>

<i>Sauberkeit</i>								
23	Teil 2 zu 4	Klebeverbindung					3	
24	Teil 1, 2, 3,	Gewinde M8	Entgratung				3	
25	Teil 1, 2, 3		Sauberkeit - Allgemein				3	
26	Teil 1	Position Kennnummer					1	
								<b>10</b>
								<b>100</b>

